

## INSTRUKCJA UŻYTKOWNIA OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO

ZAŁEKA SIĘ DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYTKOWANIEM WYROBU.

Obuwie klasyfikowane jest jako środek ochrony osobistej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i spełnia wytyczne tego rozporządzenia oraz spełnia wymogi normy EN ISO 20347:2012 „Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe.” Obuwie zawodowe, nie zapewnia ochrony palców stóp przed zagrożeniami mechanicznymi (uderzeniem i ściskaniem). Obuwie NIE POSIADA metalowego podnoska ochronnego. **Wyrób został zaklasyfikowany do kategorii 1 środków ochrony indywidualnej - dla minimalnych zagrożeń.**

TYP WYROBU	KATEGORIA
BPCV / 5383 buty wykonane z PCV	OB FO SRA

**Producent: PW „ART.MAS” SP. J., J.W. BIŃCZYK, 26-600 RADOM, ul. Żółkiewskiego 64, pl, [www.artmas.pl](http://www.artmas.pl)**

Obuwie testowane przez: SGS United Kingdom Ltd., Unit 202B, Workl Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA UK;

Jednostka notyfikowana nr 0120.

**UŻYTKOWANIE** – Produkt jest sprzętem ochronnym przeznaczonym do podstawowej ochrony użytkownika, zabezpieczającym przed działaniem czynników minimalnego ryzyka. Przeznaczony jest do zabezpieczenia użytkownika przed: działaniami czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe, środkami czyszczącymi słabego działania i o łatwo odwracalnych skutkach działania. Obuwie to zostało przetestowane wg normy EN ISO 20347:2012 określającej podstawowe i dodatkowe wymagania dla obuwia zawodowego do użytku w pracy. Stopień ochrony zgodny jest z kodem zamieszczonym na wyrobie. Należy pamiętać, że żaden środek ochrony osobistej nie zapewnia całkowitego zabezpieczenia, prace należy więc wykonywać z należytą ostrożnością. Użytkownik powinien sprawdzić czy parametry ochronne podane w opisie danego produktu odpowiadają warunkom pracy.

Materiały, które zostały użyte do produkcji obuwia, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe elementy, lateks, barwniki itp., u osób szczególnie wrażliwych może powodować reakcje alergiczne. Zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu.

Zdejmując obuwie nie należy przydeptywać drugim butem pięty buta zdejmowanego, gdyż może on ulec uszkodzeniu. Rozmiar produktu powinien być odpowiednio dopasowany, poprzez przymierzenie obuwia przed przystąpieniem do pracy. Rozmiar podany jest na produkcie.

**OGRANICZENIA:** Nie należy używać produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji oraz w warunkach dużego ryzyka. Jeżeli z właściwości nie wynika inaczej, stosowanie obuwia w skrajnie niskich lub w skrajnie wysokich temperaturach może negatywnie wpływać na jego trwałość. Wszelkiego rodzaju modyfikacje mogące obniżyć poziom ochrony są zabronione.

**SPOSÓB PAKOWANIA I WARUNKI TRANSPORTU:** Produkt pakowany jest jednostkowo w opakowania foliowe oraz w zbiorcze opakowania kartonowe. Zaleca się aby w trakcie transportu i przechowywania produkt znajdował się w opakowaniu producenta. Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę aby opakowania nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne lub na ich deformację przez wpływ czynników atmosferycznych.

**PRZECHOWYWANIE** – Obuwie należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu (w opakowaniach tekturowych, papierowych, nie plastikowych), z dala od źródeł ciepła i wilgoci w temperaturze 5°-24°C i wilgotności względnej 50% - 70%. Nie przygniatać ciężkimi przedmiotami, trzymać z dala od ostrych obiektów. Wnętrze buta powinno pozostać suche. W razie zamoczenia, należy wysuszyć je w sposób naturalny z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Czas magazynowania obuwia zależy od warunków użytkowania i sposobu konserwacji. Nie zaleca się magazynowania dłuższego niż 4 lata od daty zakupu.

**GWARACJA I REKLAMACJA.** Obuwie nie konserwowane przez użytkownika traci gwarancję i nie podlega reklamacji.

**KONSERWACJA** – Po skończonej pracy zanieczyszczenia oczyścić wilgotną szmatką lub gąbką zwilżoną wodą z dodatkiem mydła. Wilgotne suszyć w temperaturze pokojowej, najlepiej w przewiewnym miejscu z dala od źródła ciepła. Czyszczenie chemiczne nie jest zalecane. Przed ponownym przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy obuwie nie jest uszkodzone.

**OKRES TRWAŁOŚCI:** zależy od warunków ich użytkowania i można ocenić na podstawie stopnia zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływ środowiska, taki jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Przed każdym użyciem należy zbadać czy obuwie nadaje się do dalszego noszenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na szwy oraz miejsca łączenia wierzchu z podeszwą. Uszkodzone obuwie nie gwarantuje optymalnego poziomu ochrony. W przypadku zauważenia oznak zniszczenia np. rozerwanie lub przedziurawienie spodu, obuwie należy wymienić na nowe.

**WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE** – Odporność na poślizg, o ile występuje, jest określona symbolem umieszczonym na wyrobie.

Obuwie spełnia wymagania antypoślizgowe odpowiedniej normy.

**PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE** objaśnienie symboli:

**ART.MAS**<sup>®</sup>  
**BPCV** **CE** **KAT.I**  
**K-S 5383**



**ul. Żółkiewskiego 64,  
26-600 Radom, POLAND**

**A RT.MAS**ter - znak handlowy producenta, **K-S** - znak identyfikacyjny dostawcy

**5383** – typ wg określenia dostawcy

**BPCV** – symbol wg. określenia producenta, **CE** – znak zgodności

**KAT.I** – kategoria 1 środków ochrony indywidualnej

**OB FO SRA** – kategoria obuwia **EN ISO 20347:2012**- numer normy



zapoznaj się z instrukcją

Adres strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE :

[www.artmas.pl](http://www.artmas.pl)

ul. Żółkiewskiego 64, 26- 600 Radom POLAND – adres producenta.

Data produkcji podana jest na podeszwie:

strzałka wskazuje miesiąc produkcji, cyfry w małym okręgu wskazują rok produkcji:

**OBJAŚNIENIA KODÓW OZNACZAJĄCYCH STOPIEŃ OCHRONNY:**

**OB** – właściwości podstawowe określone w normie EN 20347:2012 dla obuwia zawodowego (bez ochrony palców stóp)

**FO** – odporność podeszwy na olej napędowy

**SRA** - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (NaLS)

**UTYLIZACJA:** Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia niniejszej instrukcji można ją otrzymać pisząc na e-mail: [ebartmas@wp.pl](mailto:ebartmas@wp.pl) Instrukcja zostanie wysłana w formie pliku. Niniejszą instrukcję można wielokrotnie powielać, aby zapoznać się z nią każdy użytkownik tego typu wyrobu

Data produkcji 2/2019

