

ZALECA SIĘ DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYTKOWANIEM WYROBU.**Należy zachować na przyszłość.**

OPIS: Nakładki antypoślizgowe na obuwie z metalowymi kolcami i z paskami z tworzywa TPE oraz PP.

UŻYTKOWANIE – Nakładki na buty z kolcami przeznaczone do polepszenia przyczepności obuwia na śniegu i lodzie. Artykuł jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Niebezpieczeństwo urazu! Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. Należy skontrolować paski pod względem pęknięć, a kolce pod względem zniszczenia. Nie wolno używać produktu uszkodzonego z widocznymi pęknięciami. Nie należy korzystać z artykułu, gdy paski są uszkodzone lub kolce są zużyte lub uszkodzone. **Produkt można przymocować jedynie do obuwia z płaską podeszwą.** Nie stosować produktu przy wzniesieniach powyżej 20 %. Należy sprawdzać poprawne ułożenie kolców przed rozpoczęciem użytkowania, jak również podczas użytkowania produktu. Z nakładek nie należy korzystać na podłożach innych niż śnieg i lód, np. na betonie lub schodach, gdyż istnieje ryzyko poślizgnięcia.

Rozmiar produktu powinien być odpowiednio dopasowany, poprzez przymierzenie wyrobu przed przystąpieniem do użytkowania. Rozmiar podany jest na produkcie.

UWAGA: Nakładki mogą pozostawić ślady na butach, szczególnie na butach w jasnych kolorach. Produkt należy zdjąć z obuwia bezpośrednio po każdym użyciu. Należy korzystać z nakładek jedynie na lodzie i śniegu. Na innych podłożach kolce mogą zostać uszkodzone. Nie należy stosować nakładek w budynkach, ponieważ mogą zniszczyć podłogę.

Materiały, które zostały użyte do produkcji artykułu, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, metalowe elementy, lateks, barwniki itp., u osób szczególnie wrażliwych może powodować reakcje alergiczne. Zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu.

OGRANICZENIA: Nie należy używać produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji oraz w warunkach dużego ryzyka. Wszelkiego rodzaju modyfikacje mogące obniżyć poziom ochrony są zabronione.

SPOSÓB PAKOWANIA I WARUNKI TRANSPORTU: Produkt pakowany jest jednostkowo w opakowania foliowe oraz w zbiorcze opakowania kartonowe. Zaleca się aby w trakcie transportu i przechowywania produkt znajdował się w opakowaniu producenta. Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę aby opakowania nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne lub na ich deformację przez wpływ czynników atmosferycznych.

PRZECHOWYWANIE – Produkt należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu na półkach lub kratownicach z dala od urządzeń grzewczych i punktów świetlnych, w warunkach zabezpieczających je przed zamoczeniem, zabrudzeniem, deformacją, uszkodzeniem mechanicznym, działaniem środków chemicznych i słońca. Nie przygniatać ciężkimi przedmiotami, trzymać z dala od ostrych obiektów. Zbyt duża wilgotność powietrza, temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na ich jakość. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zalecaniami.

GWARACJA I REKLAMACJA: Produkt nie konserwowany przez użytkownika traci gwarancję i nie podlega reklamacji.

KONSERWACJA – Po skończonej pracy zanieczyszczenia oczyścić wilgotną szmatką lub gąbką zwilżoną wodą z dodatkiem mydła. Wilgotne suszyć w temperaturze pokojowej, najlepiej w przewiewnym miejscu z dala od źródła ciepła. Czyszczenie chemiczne nie jest zalecane. Przed ponownym przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy wyrób nie jest uszkodzony.

OKRES TRWAŁOŚCI: zależy od warunków ich użytkowania i można ocenić na podstawie stopnia zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływ środowiska, taki jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt należy niezwłocznie wycofać z użytkowania i wymienić na nowy w przypadku wystąpienia uszkodzeń: przetarcie, pęknięcia, rozdarcia, silne zanieczyszczenia, zabrudzenia lub innych czynników takich jak: pogorszenie się właściwości ochronnych i wytrzymałościowych spowodowanych starzeniem się materiałów.

KLASYFIKACJA WYROBU Produkt ten należy do środków ochrony indywidualnej (PPE) określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r i spełnia wytyczne tego rozporządzenia. Wyrób ten został zaklasyfikowany do kategorii II – dla minimalnych zagrożeń.

PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE objaśnienie symboli:



®- znak handlowy producenta / importera



- zapoznaj się z instrukcją użytkowania

CE – znak zgodności -oznajmiający, że wyrób spełnia wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

kategoria II – środek ochrony indywidualnej przeznaczony do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami,

Nakładki antypoślizgowe na obuwie - typ nazwa wyrobu

Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym i w informacji dołączonej do produktu.

Data produkcji oraz litery i liczby umieszczone po dacie produkcji np.: 10/2023 AB1 stanowią numer partii.

UTYLIZACJA: Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia niniejszej instrukcji można ją otrzymać pisząc na e-mail: ebartmas@gmail.com. Instrukcja zostanie wysłana w formie pliku. Niniejszą instrukcję można wielokrotnie powielać, aby zapoznać się z nią każdy użytkownik tego typu wyrobu. Adres strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE : www.artmas.pl

Producent / Importer: „ART.MAS” EXPORT-IMPORT Jacek Bińczyk, Wojciech Bińczyk, Sp.K, 26-600 RADOM, ul. Żółkiewskiego 64, www.artmas.pl

Data produkcji 10/2023 RA1

